

HAFIF TİP LASTİK

Yüksek elastikiyetle sessiz çalışma



ÖLÇÜ	İmal No	
50x20x9	0082	30
70x23x10	0083	40
100x25x12	0084	50
125x25x12	0085	50

Kullanıldığı Seriler: 10 Serisi

POLİAMİD JANTLI PVC

Düşük yük taşıma kapasitesi, zemini kirletmeyen ve oldukça sessiz yük taşıyan, kimyasallara ve yağa çok dirençli.



ÖLÇÜ	İmal No	
50x20x9	0087	30
75x25x10	0086	40

Kullanıldığı Seriler: 10 Serisi

POLİAMİD

Yuvarlanma kolaylığı yüksek, sürtünmeye, aşınmaya, bitkisel ve madeni yağlara, petrole, alkole, tuzla, asitlere karşı dirençli, -40°C ila +110°C arasında çalışma imkanı olan, uzun ömürlü, statik yüklemelere uygun tekerleklerdir.



ÖLÇÜ	İmal No	
36x16x8	0203 - -	50
50x17x8	0215 - -	40
50x20x9	0187 - -	50
55x25x12	0184 - -	100
70x23x10	0188 - -	100
80x30x15	0189 - -	200
100x35x15	0190 - 0185	280
125x40x15	0191 0186 0200	400
150x45x15	0192 - -	425
150x50x17	0195 0196 0197	500
170x45x15	0193 - -	600
170x50x20	- - 0229	700
200x50x17	- - 0210	800
200x50x20	0194 0198 0199	800
200x50x25	- - 0209	800

Kullanıldığı Seriler: 10 - 13 - 20 - 21 - 22 - 30 Serileri

POLİAMİD JANTLI LASTİK

Hafif yüklerde mükemmel yuvarlanma kabiliyeti, estetik görüntü, sessiz çalışma.



ÖLÇÜ	İmal No	
130x30x8	0316 -	50
130x30x12	0317 -	50
150x30x8	0318 -	50
150x30x12	0315 -	50
150x30x15	0319 -	50
150x45x15	0320 0301	100
175x35x17	0321 -	125
175x45x15	0322 0302	125
200x40x16	0329 -	100
200x40x17	0323 -	100
200x40x20	0324 -	100
*200x40x20	0325 -	125
220x45x17	0326 -	125
220x45x20	0327 -	125
250x50x20	0328 -	150
300x50x20	0335 -	250

* Geniş Sırtlı
Kullanıldığı Seriler: 11 - 20 Serileri

SAC JANTLI BEYAZ LASTİK

Hafif yük taşıyabilen, sessiz çalışan tekerleklerdir. Jantlar elektroliz yolu ile çinko kaplanmaktadır.



ÖLÇÜ	İmal No	
100x20x12	0598 0549	40
125x25x12	0584 0550	50
150x25x12	0580 0556	60

Kullanıldığı Seriler: 10 - 11 Serileri

**POLİPROPLEN JANTLI
THERMOPLASTİK KAÜÇUK**

Düzdün ve temiz zeminlerde sessiz ve sarsıntısız çalışma, hafif yüklerde kullanım, kimyasallara, yağlara dayanıklı, değişik renk seçenekleri. -40°C ile +70°C arası çalışma



ÖLÇÜ	İmal No	
100x32x12	1820 1386	80
125x32x12	1830 1387	100

Kullanıldığı Seriler: 10 - 11 - 12 Serileri

DÖKÜM GÖBEKLİ LASTİK

Döküm göbek üzerine iyi kalite sertleştirilmiş kauçuk yapıştırma lastikle yüksek taşıma kabiliyeti, aşınma direnci yüksek kauçuk esaslı, iplik dolanmasına imkan vermeyen yan kapaklar ile tekstil sanayide kullanıma uygun. Sessiz çalışır.



ÖLÇÜ	İmal No	
100x40x15	0706 0696	150
125x40x15	0707 0697	200
150x50x17	0708 0698	250

Kullanıldığı Seriler: 20 - 21 - 22 Serileri

SAC JANTLI LASTİK

Orta ağırlıkta yükler için, yuvarlanma kabiliyeti yüksek, estetik görünüme sahip, sessiz çalışır, bazı tekerleklerde lastik kısmını yedeği ile değiştirebilme imkanı sağlayan, çok geniş kullanım alanı olan tekerleklerdir. Zemin üzerinde iz bırakmayan tipleri istek üzerine yapılır. Çapı 200 mm'ye kadar olan tekerleklerde jantlar elektroliz yolu ile çinko kaplama, daha büyük tekerlekler de boya yapılmaktadır.



ÖLÇÜ	İmal No	
100x35x8	0585 - -	60
125x40x15	0586 0551 -	100
150x45x15	0587 0552 0516*	100
175x45x15	0588 0553 0517	125
200x40x17	0589 0554 0518	140
200x40x20	0590 0555 0519	140
200x50x17	0591 - 0520	160
200x50x20	0592 0557 0521	160
220x45x17	0593 0558 0522	160
220x45x20	0594 0559 0523	160
250x50x20	0596 0561 0525	200
250x50x25	0597 0562 0526	200
250x80x20	- - 0527	250
250x80x25	- - 0528	250
300x60x20	0600 0565 0529	250
300x60x25	0601 0566 0530	250
300x60x30	- - 0599	250
300x80x20	0602 0567 0531	300
300x80x25	0603 0568 0532	300
300x80x30	- - 0533	300
350x65x25	0604 0569 0534	300
350x65x30	0605 0570 0535	300
350x80x25	0606 0571 0536	350
350x80x30	0607 0572 0537	350
400x70x25	0608 0573 0538	350
400x70x30	0609 0574 0539	350
400x100x25	0610 0575 0540	400
400x100x30	0611 0576 5041	400

0516* (125 kg)

Kullanıldığı Seriler: 20 - 21 Serileri

LASTİK

Takviyeli poliamid göbek üzerine sertleştirilmiş kauçuk yapıştırma lastik, orta ağırlıktaki yükleri sessiz ve yüksek yuvarlanma kabiliyeti ile kolay taşıma, aşınma direnci yüksek, seyreltik asit ve bazlara dayanıklı.



ÖLÇÜ	İmal No		
80x30x15	0811	- 0791*	75
100x35x15	0815	- -	100
100x40x15	0812	0802 0792	100
125x40x15	0813	0803 0793	125
150x50x17	0814	0804 0794	200
0791* (100 kg)			
Kullanıldığı Seriler: 20 - 21 - 22 Serileri			

DÖKÜM

Çok yüksek taşıma kapasitesi, bakım gerektirmeyen, aşınma direnci çok yüksek, düzgün ve sağlam zeminlerde kullanımı tavsiye edilen, demir talaşlarının yoğun olduğu yerlerde kullanımı mümkün, yağa dayanıklı, kimyasallara mükemmel direnç, çok yüksek (600°C) sıcaklıklarda kullanım imkanı.



ÖLÇÜ	İmal No		
55x35x12	0890	-	125
80x26x15	0891	0881	250
100x35x15	0892	0882	400
125x40x15	0893	0883	500
150x50x17	0894	0884	750
200x50x20	0896	0897	1000
200x50x25	0895	0885	1000
200x50x30	-	0886	1000
300x75x40	-	0887	1000
Kullanıldığı Seriler: 20 - 21 - 22 - 30 - 31 Serileri			

DÖKÜM JANTLI LASTİK

Sertleştirilmiş kauçuk esaslı lastik ve metalik desenli boya ile boyanan döküm janttan ibarettir. Sessiz çalışan elastik tekerleklerdir.



ÖLÇÜ	İmal No		
200x35x20	0821		125
250x55x25	0822		200
300x60x25	0823		250
350x70x25	0824		300
350x70x30	0825		300

DÖKÜM JANTLI AĞIR TİP LASTİK

Sertleştirilmiş kauçuktan mamul lastik janta geçme olması sebebi ile zaman içinde yedek lastikle değiştirme imkanı. -20°C ile +110°C arasında çalışma imkanı, aşınma direnci oldukça yüksek tekerleklerdir.



ÖLÇÜ	İmal No		
170x50x17	0926		200
170x50x20	0927		200
200x60x25	0928		200
220x60x25	0929		325
300x70x25	0930		400
300x70x30	0931		400
300x70x35	0935		400
380x85x30	0932		630
380x85x35	0933		630
380x85x40	0934		630
Kullanıldığı Seriler: 21 - 30 Serileri			

DÖKÜM GÖBEKLİ AĞIR TIP LASTİK

Döküm göbek üzerine sertleştirilmiş kauçuk yapıştırma, ağır yüklerde mükemmel taşıma kabiliyeti, yuvarlanma kolaylığı, aşınma direnci yüksek, bozuk zeminlerde sessiz ve az sarsıntılı çalışma.



ÖLÇÜ	İmal No	İmal No	İmal No
160x50x25	-	0986	200
160x50x30	-	0987	200
170x50x17	-	1008	250
170x50x20	-	1009	250
200x50x17	-	0983	250
200x50x20	-	0984	250
200x50x25	-	0985	250
200x60x25	-	0988	325
220x60x25	-	0982	400
250x70x25	-	0989	500
250x70x30	-	0990	500
250x80x25	-	0991	600
250x80x30	-	0992	600
300x75x25	-	0993	600
300x75x30	-	0994	600
300x75x35	-	1010	600
360x85x30	-	0995	800
360x85x35	-	0996	800
360x85x40	-	0997	800
400x75x25	-	0998	800
400x75x30	-	0999	800
400x100x30	-	1000	1000
400x100x35	-	1001	1000
510x150x99	1011	-	1600
510x150x45	-	1002	1600
560x100x45	1012	1003	1250

Kullanıldığı Seriler: 21 - 22 - 30 - 31 - 32 Serileri

POLİAMİD GÖBEKLİ POLİÜRETAN

Poliamid göbek üzerine poliüretan yapıştırma yüzeye zarar vermez. Darbe ve titreşimleri azaltır, kimyasallara, yağlara karşı mükemmel dayanıklılığa sahiptir, sarımsmaz, aşınma direnci yüksek, kolay yuvarlanır, sessiz çalışır. -50°C ile +70°C arası devamlı, +100°C'de aralıklı olarak çalışır.



ÖLÇÜ	İmal No	İmal No	İmal No
100x35x15	1652	1640	175
125x40x15	1669	1670	250
150x50x17	1654	1642	350
200x50x20	1648	1494	450

Kullanıldığı Seriler: 20 - 21 - 22 - 30 Serileri

DÖKÜM GÖBEKLİ POLİÜRETAN

Döküm göbek üzerine poliüretan yapıştırma, yüzeye zarar vermeyen darbe ve titreşimleri azaltıcı, kimyasallara, yağlara ve ozona mükemmel dayanıklılıkta, sarımsmaz, aşınma direnci yüksek, yırtılma mukavemeti çok iyi, kolay yuvarlanır, sessiz çalışır. -50°C ile +70°C arası devamlı, +100°C'de aralıklı olarak çalışır.



ÖLÇÜ	İmal No	İmal No	İmal No
80x30x15	1456		250
100x40x15	1451		400
125x40x15	1452		500
150x45x17	1458		600
150x50x17	1453		600
200x42x20	1454		500
200x50x20	1460		600
200x50x25	1461		600
200x60x25	1457		800
250x60x30	1424		1200
250x80x30	1459		1200
300x70x25	1465		1500
300x70x30	1466		1500
300x100x35	1480		1500

Kullanıldığı Seriler: 20 - 21 - 22 - 30 - 31 - 32 Serileri

SİLİNDİRİK TRANSPALET

Döküm göbek üzerine lastik kaplama, poliüretan yapıştırma veya poliamid gövdeden imal edilen çeşitleri vardır. Döküm göbek üzerine lastik kaplama ve poliüretan çeşitleri sessiz, sarsıntısız çalışır.

POLİAMİD			DÖKÜM GÖBEKLİ POLİÜRETAN			DÖKÜM GÖBEKLİ LASTİK		
ÖLÇÜ	İmal No	İmal No	ÖLÇÜ	İmal No	İmal No	ÖLÇÜ	İmal No	İmal No
85x60x17	0220	400	85x70x17	1450	500	80x70x17	1016	250
85x70x17	1017	400	85x70x20	1464	500	85x70x20	1048	250
85x70x20	0219	400						